

Specificaties SRK-ZR Wandmodel

SRK/SRC		63ZR-W	71ZR-W	80ZR-W
PRESTATIES KOELEN				
Capaciteit	kW	6,3 (1,2-7,4)	7,1 (2,3-7,8)	8,0 (2,3-9,7)
Opgenomen vermogen	kW	1,63	1,93	2,09
S.E.E.R.		8,1	7,4	7,0
Energie label		A++	A++	A++
Werkbereik	°C	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46
PRESTATIES VERWARMEN				
Capaciteit	kW	7,1 (0,8-9,3)	8,0 (2,0-10,8)	9,0 (2,1-11,2)
Capaciteit (-10°C)	kW	5,4	6,6	7,1
Opgenomen vermogen	kW	1,64	1,95	2,27
S.C.O.P.		4,70	4,50	4,40
Energie label		A++	A+	A+
Werkbereik	°C	-20 tot +24	-20 tot +24	-20 tot +24
GEGEVENS BINNENDEEL				
		SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W
Luchthoeveelheid laag/hoog	m ³ /h	942/1230	972/1230	1050/1410
Geluidsdruk u-laag/hoog*	dB(A)	25/44	25/44	26/47
Afmetingen (HxBxD)	mm	339x1197x262	339x1197x262	339x1197x262
Gewicht	kg	15,5	15,5	16,5
Condensaansluiting	mm	16	16	16
GEGEVENS BUITENDEEL				
		SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W
Luchthoeveelheid	m ³ /h	2490	3300	3780
Geluidsdruk (silent mode)*	dB(A)	54(45)	44(35)	56(47)
Afmetingen (HxBxD)	mm	640x871x290	750x968x340	750x968x340
Gewicht	kg	45,0	56,0	57,0
Voeding	V/pH/Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Koudemiddel		R32	R32	R32

*De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner