

Wandmodel C/FTXS-K/G



2-zone-
bewegingssensor



Comfortmodus



3D-luchtstroom



Online-bediening
via app



VRV voor residentiële
toepassing

Stijlvol, modern ontwerp voor optimaal energierendement en comfort dankzij 2-zonebewegingssensor

- › Stijlvol, modern ontwerp. Dankzij zijn zachte rondingen kan hij onopvallend in elke muur en interieur worden weggewerkt
- › Hoogwaardige afwerking in mat wit
- › Fluisterstille werking: de werking van de unit is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrukkniveau is slechts 19 dB(A)!
- › Ideaal voor montage in slaapkamers (bouwgroote 20 en 25) en grote of onregelmatig gevormde woonkamers (bouwgroote 35, 42 en 50)
- › 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht waar op dat moment niemand aanwezig is; wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand (FTXS35-42-50K)
- › Online-bediening (optioneel): bedien uw binnendeel vanuit welke locatie dan ook via een app, uw thuisnetwerk of het internet

C/FTXS-K/G + RXS-L/F



C/FTXS-K


RXS-L

| Binnendeel | | FTXS | CTXS15K | CTXS35K | 20K | 25K | 35K | 42K | 50K | 60G | 71G |
|--------------------|-----------------------------|---|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Behuizing | Kleur | | Wit | | | | | | | | |
| Afmetingen | Eenheid | Hoogte x Breedte x Diepte | 289x780x215 | | | 298x900x215 | | | 290x1.050x250 | | |
| Geluidsniveau | Koelen/Verwarmen | dB(A) | - | 58/58 | 59/59 | | | 60/60 | 60/59 | 63/62 | |
| Geluidsdruk niveau | Koeling | Hoog/Standard/Laag/Fluisterstille werking | dB(A) | - | 40/32/24/19 | 41/33/25/19 | 45/37/29/19 | 45/39/33/21 | 46/40/34/23 | 45/41/36/33 | 46/42/37/34 |
| | Verwarming | Hoog/Standard/Laag/Fluisterstille werking | dB(A) | - | 40/34/27/19 | 41/34/27/19 | 45/39/29/19 | 45/39/33/22 | 47/40/34/24 | 44/40/35/32 | 46/42/37/34 |
| Besturingssystemen | Infrarood afstandsbediening | | - | ARC466A6 | ARC466A9 | | | ARC452A3 | | | |

| Energieprestatie | | FTXS + RXS | | 20K + 20L | 25K + 25L | 35K + 35L | 42K + 42L | 50K + 50L | 60G + 60L | 71G + 71F8 | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Koelvermogen | Min./Nom./Max. | kW | Alleen beschikbaar voor multicombinaties | 1,3/2,00/2,8 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,5/4,0 | 1,7/4,20/5,0 | 1,7/5,00/5,3 | 1,7/6,0/6,7 | 2,3/7,10/8,5 | | |
| Verwarmingsvermogen | Min./Nom./Max. | kW | | 1,3/2,5/4,3 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,00/5,2 | 1,7/5,40/6,0 | 1,7/5,80/6,5 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,20/10,2 | | |
| Opgenomen vermogen | Koeling | Min./Nom./Max. | | kW | 0,320/0,430/0,760 | 0,320/0,570/1,000 | 0,350/0,860/1,190 | 0,320/1,253/2,330 | 0,350/1,506/1,810 | 0,440/1,990/2,400 | 0,570/2,350/3,200 | |
| | Verwarming | Min./Nom./Max. | | kW | 0,310/0,530/1,120 | 0,310/0,600/1,410 | 0,340/0,840/1,460 | 0,400/1,310/1,980 | 0,300/1,450/2,000 | 0,400/2,040/2,810 | 0,520/2,550/3,820 | |
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koeling | Energie label | | | A++ | | | A | | | | |
| | | Pdesign | | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
| | | SEER | | | 7,40 | 7,90 | 7,47 | 6,80 | 5,58 | 5,28 | | |
| | | Jaarlijks energieverbruik | | kWu | 95 | 111 | 164 | 216 | 257 | 376 | 471 | |
| Nominaal energierendement | Verwarming | Energie label | | | A++ | | | A+ | | | A | |
| | (gematigd klimaat) | Pdesign | | kW | 2,30 | 2,50 | 3,60 | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 6,20 | |
| | | SCOP | | 4,77 | 4,78 | 4,85 | 4,20 | 3,89 | 3,81 | | | |
| | | Jaarlijks energieverbruik | kWu | 675 | 732 | 1.039 | 1.334 | 1.535 | 1.728 | 2.276 | | |
| Energieprestatie | EER | | | 4,39 | 4,21 | 3,89 | 3,35 | 3,32 | 3,02 | | | |
| | COP | | | 4,72 | 4,67 | 4,76 | 4,12 | 4,00 | 3,43 | 3,22 | | |
| | Jaarlijks energieverbruik | kWu | | 228 | 297 | 450 | 627 | 753 | 995 | 1.175 | | |
| | Energie label Koelen/Verwarmen | | | A/A | | | B/B | | | B/C | | |

| Buitendeel | | RXS | | 20L | 25L | 35L | 42L | 50L | 60L | 71F8 | |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--|-------------|----------------|----------|-------------|-------------------|-------------|---------------|---------|
| Afmetingen | Eenheid | Hoogte x Breedte x Diepte | Alleen beschikbaar voor multicombinaties | 550x765x285 | | | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 | 770x900x320 | |
| Geluidsniveau | Koeling | dB(A) | | 59 | | | | 61 | 62 | 65 | |
| | Verwarming | dB(A) | | 58 | 59 | | | | 61 | 62 | 66 |
| Geluidsdruk niveau | Koeling | Hoog/Laag/Fluisterstille werking | | dB(A) | 46/-/43 | | | 48/-/44 | 48/44/- | 49/46/- | 52/-/49 |
| | Verwarming | Hoog/Laag/Fluisterstille werking | | dB(A) | 47/-/44 | | | 48/-/45 | 48/45/- | 49/46/- | 52/-/49 |
| Werkingsbereik | Koeling | Omgeving Min.-Max. | | °C DB | -10~46 | | | | | | |
| | Verwarming | Omgeving Min.-Max. | | °C NB | -15~18 | | | | | | |
| Koudemiddel | Type/GWP | | | | R-410A/2.087,5 | | | | | | |
| | Vulling | kg/TCO ₂ eq | | | 1,0/2,1 | 1,20/2,5 | | 1,3/2,7 | 1,7/3,5 | 1,5/3,1 | 2,3/4,8 |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | | | 1~/50/220-240 | | | 1~/50/220-230-240 | | 1~/50/220-240 | |

Daikin Airconditioning Netherlands B.V. Bel 088 324 54 55 of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com.

ECPNL 15-023

08/15



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe NV in. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze folder met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.